

Правила эксплуатации деталей МДФ, покрытых пленкой

1. Эксплуатация

1. 1 Детали из МДФ покрытые пленкой устанавливаются в корпусную мебель, используются для декоративной отделки помещений. Детали должны эксплуатироваться в помещениях с отсутствием перепадов температур и относительной влажностью не более 80%. Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации деталей от +10 °С до +30 °С.

2. Не рекомендуется

2. 1 Подвергать мебельные фасады кратковременному тепловому воздействию выше +50 °С и длительному выше + 40 °С.
2. 2 Устанавливать детали в зоне прямого воздействия теплового излучения от бытовых приборов (духовки, плиты, радиаторов, излучения от ламп накаливания, СВЧ печей, пара).
2. 3 Устанавливать детали в зоне прямого воздействия солнечных лучей.
2. 4 Использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные на расстоянии менее 10 см от поверхности деталей или нагревающие поверхность выше +50 °С.
2. 5 Использовать для очистки абразивные порошки и растворители.
2. 6 После снятия защитного слоя, с деталей, покрытых глянцевой пленкой в течение 24 часов подвергать детали физическому воздействию (протирать, мыть).
2. 7 Начинать работу с фасадами (сверлить, устанавливать и т.д.), температура которых была ниже 18 °С на протяжении последних суток.
2. 8 Охлаждать ниже -10 °С.
2. 9 Проводить работы с фасадами на неровных покрытиях с остатками абразива, пыли или материалов способных повредить покрытие фасадов.
2. 10 Эксплуатация при повышенной влажности (более 80%).
2. 11 Устанавливать на улице.

3. Рекомендуется

3. 1 Снятие защитного слоя с деталей, покрытых глянцевой пленкой, без применения острого инструмента, после установки деталей на изделие;
3. 2 Для освежения поверхности деталей и удаления пятен, применять неагрессивные моющие средства, для удаления пыли использовать мягкую сухую ветошь.
3. 3 Хранить в горизонтальном положении.